

# 2027 MAVERICK TRAIL DPS 700 T ABS



Granite Grey

## HÖHEPUNKTE

- Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste
- Neues EVAP-System
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten (CE)
- Seitenspiegel links und rechts
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorne
- Fahrersitzerkennung
- Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
- Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC)
- Sensor am Hauptbremszylinder
- Spezieller Auspuff
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 - 60 - 105 (km/h)

| MOTOR            | 700                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp         | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 52 PS (38,8 kW) / 56,9 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)                                      |
| Getriebe         | PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P                                      |
| Antriebsstrang   | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatischer sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial                                      |
| Fahrassistentz   | Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi                                                           |
| Servolenkung     | Dynamische Servolenkung (DPS)                                                                                                    |

| AUFHÄNGUNG          |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer                                 |
| Hinterradaufhängung | TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm Federweg                  |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer                                 |

| REIFEN / FELGEN          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Vorder- und Hinterreifen | Carlisle ACT 26" x 8"/9" x 12" |
| Felgen                   | 12"-Stahlfelgen                |

| BREMSEN        |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne & Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |

| ABMESSUNGEN / LASTEN              |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Käfig                             | Profilierte Überrollvorrichtung nach ROPS-Standard |
| Geschätztes Trockengewicht        | 576,5 kg                                           |
| L x B x H                         | 300,5 x 132,1 x 175,77 cm                          |
| Radstand                          | 230,1 cm                                           |
| Bodenfreiheit                     | 25,4 cm                                            |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 136 kg                                             |
| Anhängelast                       | 680 kg                                             |
| Stauraum                          | Insgesamt: 20,2 l                                  |
| Tankgröße                         | 38 l                                               |
| Zulässige Personenzahl            | 2                                                  |

| AUSSTATTUNGSMERKMALE     |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeigeelement           | 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld                                   |
| Magnetzünd               | 650 W                                                                                 |
| Instrumente              | Gleichstrom-Steckdose (10 A)                                                          |
| Diebstahlsicherung       | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste |
| Beleuchtung              | Lichtleistung vorne 110 W<br>LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten             |
| Winde                    |                                                                                       |
| Lenkrad                  | Neigungsverstellbare Lenkung                                                          |
| Schutz                   | Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn, durchgehender Unterbodenschutz, Schmutzfänger |
| Art der Anhängerkupplung | 2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger |

| GEWÄHRLEISTUNG |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie  | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |

FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

