

2027 OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



Stealth Black

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
- CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
- Motormodi, Intelligente Motorbremstechnologie (iEB) und Geschwindigkeitsbegrenzer
- 30"-Reifen XPS Iron Force auf 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
- Überdimensioniertes 4-Scheiben-Bremssystem
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Fußraumschutz, Dreieckslenkerschutz, Handschutz / Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
- Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
- Aluminiumlenker mit Lenkererhöhung / - 454 kg Ladeflächenkapazität
- Anhängelast für 1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
- LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten, LED-Signaturleuchten
- Sitz in Sonderausführung
- Spiegel / Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgeköhlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Allradantrieb (4WD/6WD/Lock 6WD) mit Visco-6Lok Frontdifferenzial
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 19,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator an der mittleren Achse 22,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Iron Force – 30 x 9 x 14"
Felgen	14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	623 kg
L x B x H	302,5 x 126,1 x 149,9 cm
Radstand	217,6 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg
Stauraum	Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gepäckraum hinten: 25 Liter Gesamt: 275 Liter
Anhängelast	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
Palettenkapazität	454 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeelement	7,6"-Digitalanzeige
Magnetzündker	650 W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sonderausführung
Lenker	Aluminiumlenker mit Lenkererhöhung und Handschutz
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Durchgehender Unterbodenschutz Fußraumschutz Dreieckslenkerschutz vorne & hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE
EIN ANGEHOT AN



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

