

2027 OUTLANDER MAX X MR 1000R



Loft Green Satin

HÖHEPUNKTE

- CVT- und Motor-Einlass mit Schnorchel
- CVT-Auslass mit Schnorchel
- Versetzter Kühler
- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (IEB) und Fahrmodi
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
- Spezielle 30"-Schlammreifen XPS Swamp King XL
- 14"-Aluminiumfelgen
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Schlamm-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Rammschutz hinten
- Aluminium-Fußrasten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Sitz für 1 Person in Sonderausführung, mit Staufach
- LED-Signaturleuchten
- Aluminiumlenker mit J-Haken und Schlamm-Haltegriff

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (IEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 19 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp King XL 30" x 9/10 x 14"
Felgen	14"-Aluminiumfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	486kg
L x B x H	259,5 x 120,9 x 137,1 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	34,3 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg
Stauraum	3,8 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	7,6" breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Sicherheitsleine
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Am Rammschutz montierte Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz für 1 Person in Sonderausführung, mit Staufach
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil mit J-Haken, Schlamm-Haltegriff, Schlammgurt und 1"-Höhenverstellung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, SCHLAMM-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Verstärkter Rammschutz hinten, Aluminium-Fußrasten (Fahrer-Fußstütze)
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften.
*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

