

2027 TRAXTER X MR HD11



Loft Green Satin

HÖHEPUNKTE

- 5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display (inkl. Premium-Lenkrad mit Bedienelementen und Heckkamera)
- Frontdifferenzial mit Smart-Lok Technologie
- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 8 bis 30 km/h
- Bremshaltemechanismus
- 165 cm breit mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- 30"-Reifen XPS Swamp King auf 14"-Aluminiumfelgen
- Versetzte Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Autostop
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
- Sport-Rammschutz vorne
- Stahl-Schwellerschutzrohre
- Breite Kotflügelverbreiterungen
- Befestigungspunkt vorne
- LED-Scheinwerfer, LED-Schlussleuchten mit Rückfahrscheinwerfer, LED-Signatur
- Hupe mit Carling Schaltwippe / Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung

MOTOR

HD11

Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylinder mit 999 ccm, 95 PS (69,9 kW) / 94,9 Nm, flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit PDrive Primärkupplung und Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom, Strategisch positionierte Lufteinlässe und Luftauslass des CVT. Niedrigeres Übersetzungsverhältnis und elektronischer Antriebsriemenschutz
Antriebsstrang	Turf-Modus und sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie. Echtes 4Modi-Traktionssystem: 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD MUD / 4WD TRAIL*
Fahrassistenz	CVT mit Motorbremse ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp Force 30" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln (32 mm)
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydraulischem Einkolbenbremssattel (32 mm)
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profilierte Überrollvorrichtung nach ROPS-Standard
Geschätztes Trockengewicht *	885 kg
L x B x H	335 x 165 x 203 cm
Radstand	216 cm
Bodenfreiheit	38,1 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	226 kg
Stauraum	Wetterfestes Handschuhfach über dem Kombiinstrument mit geschütztem Bereich für das Mobiltelefon und USB-A-Anschluss Wetterfestes Handschuhfach für den Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display
Batterie	400 CCA (32 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	USB-Anschlüsse Zigarettenanzünder 12 V-Steckdose im Laderaum
Sitz	Verstellbarer Fahrersitz 40/20/40 Sitzpolster
Lenkrad	Premium-Lenkrad mit Bereich für Tastenfeld Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW SCHLAMM-Rammschutz vorne Stahl-Schwellerschutzrohre Breite Kotflügelverbreiterungen Tür-Sicherheitsnetz Befestigungspunkt vorne
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

