

# 2027 TRAXTER XU HD11 T ABS



Stealth Black

## HÖHEPUNKTE

- Offenes 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Bremshaltemechanismus
- 165 cm breit mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Autostop
- 5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display
- Heckkamera
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
- Hartschalen-Komplettdach
- LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten mit Rückfahrscheinwerfer
- Vollwertige Heizung
- Blinker
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Hupe mit Blinkerhebel
- Sitzsensor
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 30 bis 100 km/h
- ABS-System

| MOTOR            | HD11                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp         | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylinder mit 999 ccm, 95 PS (69,9 kW) / 94,9 Nm, flüssigkeitsgeköhlt, Katalysator             |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)                                                   |
| Getriebe         | CVT mit pDrive Primärkupplung und Quick Response System (QRS) mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang   | Wählbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit Offenem 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System                                                        |
| Fahrassistentz   | CVT mit Motorbremse<br>Modi Sport / Normal / Arbeit<br>Geschwindigkeitsbegrenzer                                                              |
| Servolenkung     | Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™)                                                                               |

| AUFHÄNGUNG          |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer                                           |
| Hinterradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker / 30,5 cm Federweg                      |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer                                           |

| REIFEN / FELGEN          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Trail King 29" x 9"/11" x 14" |
| Felgen                   | 14"-Aluminiumgussfelgen           |

| BREMSEN |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne   | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätern (32 mm) |
| Hinten  | Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydraulischem Einkolbenbremsattel (32 mm)      |
| Andere  | Bremshaltemechanismus                                                                |

| ABMESSUNGEN / LASTEN              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käfig                             | Profiliertes Käfig. ROPS-zugelassen                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschätztes Trockengewicht *      | 858 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| L x B x H                         | 312 x 165 x 206 cm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Radstand                          | 216 cm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bodenfreiheit                     | 35,6 cm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abmessungen der Transportbox      | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm                                                                                                                                                                                                                                |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 454 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heckklappentragfähigkeit          | 113,4 kg                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stauraum                          | Wetterfestes Handschuhfach über dem Kombiinstrument<br>Wetterfestes Handschuhfach für den Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss<br>Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts<br>14 I-Fach unter dem Sitz (herausnehmbar) |
| Anhängelast                       | 1.134 kg                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zuladung                          | 680 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tankgröße                         | 45 Liter                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zulässige Personenzahl            | 3                                                                                                                                                                                                                                                     |

| AUSSTATTUNGSMERKMALE     |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeigeeinstrument       | 5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display                                          |
| Batterie                 | 400 CCA (30 A/h)                                                                                         |
| Magnetzündler            | 650 W                                                                                                    |
| Instrumente              | USB-Anschluss<br>Zigarettenanzünder                                                                      |
| Diebstahlsicherung       | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste                  |
| Beleuchtung              | LED-Scheinwerfer<br>LED-Schlussleuchten mit Blinkern<br>LED-Signatur                                     |
| Winde                    | Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil                                                          |
| Sitz                     | Verstellbarer Fahrersitz<br>60/40 Verstärkt                                                              |
| Lenkrad                  | Premium-Lenkrad mit Bereich für Tastenfeld<br>Verstellbares Lenkrad mit Vollneigungsverstellung          |
| Schutz                   | Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW<br>Tür-Sicherheitsnetz<br>Schmutzfänger unten vorne |
| Art der Anhängerkupplung | 2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger                    |

| GEWÄHRLEISTUNG |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie  | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |

FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

